

## SmartTight Kupplung



**Aluminium  
eloxiert**

- ▶ Einfachste Montage
- ▶ Keine Verschleißteile wie Schneidringe oder Dichtungen
- ▶ In den meisten Fällen kann die Montage werkzeuglos erfolgen
- ▶ Jederzeit lösbar, selbst nach höchsten Druck- und Zugbelastungen
- ▶ Schnelle, feste und auszugsichere Verbindung zwischen Kupplung und PE-Rohr
- ▶ Geringe Verletzungsgefahr, da keine scharfen Kanten
- ▶ Sehr hohe Druckbelastung durch formschlüssige Verbindung (statischer Richtwert) > 40 bar. In Labortests wurden bereits über 60 bar erfolgreich nachgewiesen
- ▶ Durch den Gewindeanschluss sind alle gängigen Kupplungs-Systeme (Geka, Lüdecke-Klauen- und Mörtel-Kupplung, Schnellkupplungen, etc.) verwendbar; diese können optional bei uns

Anwendungsgebiet	Sondenhinterfüllung mit Verpressmaterial, Spülen und Befüllen der Sonde, Druck- und Durchflussprüfung, Temporäres Verschliessen von Sonden, PE-Rohren und Mehrschicht-Verbund-Rohren.
Geeigneter Einsatzbereich	0 bis 40 bar, mit diversen Medien wie z.B. Verpresssuspension, Wasser, Luft
Lieferform	d 16 - 1" IG oder Blind d 20 - 1" IG oder Blind d 25 - 1" IG oder Blind d 32 - 1" IG oder Blind d 40 - 1" IG oder Blind d 43 - 1" IG oder Blind => Haka Flux d 50 - 1" IG oder Blind d 63 - 1 1/2" IG oder Blind

**NEU!**