

Geser ECO 600 STD-Verteilerschacht von 2 bis 4-fach

Der Geser ECO 600 STD, erhältlich von 2 bis 4-fach, ist ein kompakter und kleiner Standard-Rundschacht, der aus einem sehr stabilen 15 mm PEHD-Platten gefertigten Korpus besteht. Der Schachtdurchmesser beträgt 630 mm und der verschraubbare B125 Stahldeckel ist mit max. 12500 Kg belastbar und ist tagwasserdicht ausgeführt und somit ideal für den Einbau unter Verkehrsflächen. Alle Abgänge und der Deckelring sind bzw. ist mit der Schachtwand dicht verschweisst. Höchste Qualität bei der Ausführung und den ausgewählten Komponenten. Für maximale Sicherheit und Langlebigkeit werden die Schächte zusätzlich einer statischen Simulation unterzogen. Die SKZ geprüfte Verteileranlage ist in Vollkunststoffausführung. Die in Kunststoff ausgeführten Inlinesetter, die Hauptleitungen und die Abgänge zu den Sonden sind alle absperbar. Die Verteileranlage verfügt über Entlüfter, Spülanschlüsse und einer Druckanzeige.

- **Schachtkorpus aus hochfesten PEHD mit 15 mm Wandstärke**
 - Hydrostatische Druckbeständigkeit bis **max. 5 mWs**
 - **Korrosionsfreie Vollkunststoff-Verteileranlage und Inlinesetter bis PN16**
 - Mit **SKZ zertifizierter Verteileranlage**
 - **Statisch geprüfter Verteilerschachtkorpus durch Simulation**
 - **Alle Abgänge inkl. Hauptleitungen sind absperbar** und dicht mit der Schachtwand verschweisst
 - Mit **1“ AG-Spülanschlüssen und Entlüftungsvorrichtung**
 - Verteileranlage ist mit einem **Druckmanometer ausgestattet**
 - Verteiler- und Sammlerbalken mit DA 90 mm
 - Verteilerschacht mit 2/3/4 Kreisen
 - Anschlussdimension zu den Sonden mit 50 mm
 - OPTIONAL: Anschlussdimension zu den Sonden mit 40 mm
 - Anschlussdimension zur Wärmepumpe mit 63 mm
 - OPTIONAL: Anschlussdimension zur Wärmepumpe mit 75 mm
 - OPTIONAL: Wärmepumpenanschluss auf 9 Uhr
 - Kunststoff-Inlinesetter mit 35-70 L/min.
 - OPTIONAL: Kunststoff-Inlinesetter mit 5 – 42 L/min.
 - **B125 Gussdeckel**, bis 12.5 Tonnen belastbar, tagwasserdichte Ausführung
 - OPTIONAL: D400 Gussdeckel, bis 40 Tonnen belastbar, tagwasserdichte Ausführung
 - OPTIONAL: Mit Mauerkragen-Abdichtung
- Lieferant:

Algeo AG
CH-9430 St. Margrethen
071 5522 33
info@algeo.ch
www.algeo.ch